

REC BAUELEMENTE

Datenblatt

02/2025

REC Beton-LIGHT für den Trockenbau

Material	zementär gebundene mineralische Leichtfüllstoffe und Fasern
Produkt	Platten, Formteile, individuelle Formate
Dimensionen	<ul style="list-style-type: none">• kleine und große Formate bis zu 200 cm Länge• dünnwandig ab 15 mm
Farben	<ul style="list-style-type: none">• betongrau• schwarz• weiß• mineralische Farbrichtungen
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none">• glatt oder strukturiert• mit oder ohne Lunker
Rohdichte	ca. 1,3 – 1,5 g/cm ³
Brandklasse	A1- nicht brennbar nach DIN 4102
Toxikologie	keine
Fleckschutz	Grundschutz durch interne Hydrophobierung Diffusionsoffene Imprägnierung nach Anforderung
Anwendungen	<ul style="list-style-type: none">• Innen- und Außenbereich• Verkleidung von Wänden und Objekten• geeignet für Nassräume
Verarbeitung	einfacher Zuschnitt mit Diamantkreissägeblatt
Verklebung	REC 2K Kleber, Acrylat auf wässriger Basis wasserarme, schnellhärtende, flexible Fliesenkleber, PUR
Nachhaltigkeit	<ul style="list-style-type: none">• energiearme Herstellung• Einsatz von Reststoffen und Recyclingmaterial• 100% recyclebar• frei von Schadstoffen

WWW.REC-BERLIN.COM