

# REC BAUELEMENTE

Datenblatt – 02/2025

## Acryllith®-Flex - Platten - zum Aufkleben -Bodenindikatoren

nach DIN 32984

Profil Rippenplatte	trapezförmige Rippe – Höhe 4mm 600 x 300 x 2+4 mm Achsmaß 40/ 43 / 50 > 8/ 7 /6 Rippen 1200 x 300 x 2+4 mm
Profil Noppenplatte	trapezförmige Noppe 25/20 mm – Höhe 4mm - 32 Noppen 300 x 300 x 2+4 mm                      600 x 600 x 2+4 mm 600 x 300 x 2+4 mm                      900 x 900 x 2 +4 mm 900 x 300 x2 +4 mm 1200 x 300 x 2+4 mm
Begleitplatte	1200 x 300 x 1,5 mm Oberfläche rau
Schraffur DB	Parallelogramm laut Regelzeichnung Dt. Bahn
Farbe	verkehrsweiß • schwarz • dauerhaft andere Farben sind möglich
Material	Acrylat wässrig / zementär
Baustoffklasse entspricht	DIN 4102-1 > B1 schwerentflammbar EN 13501-1 > A2 B C-s2 do Kein Abfallen, kein Abtropfen, geringe Rauchentwicklung
Druck / Biegezug	schlagzäh und flexibel, stark belastbar
Abrieb	abriebfest, kaum messbar dauerhaft frostfest – keine Einwirkung von Tausalz
Rutschfestigkeit	>SRT 60, entspricht R12
Verklebung	1. mit REC Acryllith® - Kleber 2K emissionsfrei 2. mit doppelseitiger Klebefolie - im Außenbereich nach Absprache
Reinigung	keine besondere Pflege erforderlich, übliche Reinigungsmittel

WWW.REC-BERLIN.COM